

BRERA G+F





KABINA NAROŻNA, DRZWI Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA


Rozmiar				Kod	Lewe Prawe		Szyba			Kolor profilu Cena netto	
Wymiar rzeczywisty	Pole stałe	Wejście	Skrzydło po otwarciu		S-	D-	1	54	79	B	K
A	F1	*	B				Przeźroczysta	Grafit	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
67 ↔ 69	18	46	49	BRERAGF70L	S-	D-					
72 ↔ 74	23	46	49	BRERAGF75L	S-	D-					
77 ↔ 79	28	46	49	BRERAGF80L	S-	D-					
82 ↔ 84	33	46	49	BRERAGF85L	S-	D-					
87 ↔ 89	23	61	64	BRERAGF90L	S-	D-					
92 ↔ 94	28	61	64	BRERAGF95L	S-	D-					
97 ↔ 99	33	61	64	BRERAGF100L	S-	D-					
107 ↔ 109	43	61	64	BRERAGF110L	S-	D-					
117 ↔ 119	53	61	64	BRERAGF120L	S-	D-					
127 ↔ 129	53	71	74	BRERAGF130L	S-	D-					
137 ↔ 139	63	71	74	BRERAGF140L	S-	D-					
147 ↔ 149	73	71	74	BRERAGF150L	S-	D-					
157 ↔ 159	83	71	74	BRERAGF160L	S-	D-					
167 ↔ 169	93	71	74	BRERAGF170L	S-	D-					
H 170 ↓ 220 L 66 ↔ 168 Rozmiar specjalny				BRERAGFSP							

ŚCIANKA BOCZNA ODWRACALNA

Rozmiar				Kod	Lewe Prawe		Szyba				
F					S-	D-	Przeźroczysta	Fumè	Nadruk Jeans	Srebrny	Chrom
67 ↔ 69	◇	◇	◇	BRERAF70-	◇	◇					
72 ↔ 74	◇	◇	◇	BRERAF75-	◇	◇					
76 ↔ 78	◇	◇	◇	BRERAF80-	◇	◇					
82 ↔ 84	◇	◇	◇	BRERAF85-	◇	◇					
87 ↔ 89	◇	◇	◇	BRERAF90-	◇	◇					
92 ↔ 94	◇	◇	◇	BRERAF95-	◇	◇					
97 ↔ 99	◇	◇	◇	BRERAF100-	◇	◇					
107 ↔ 109	◇	◇	◇	BRERAF110-	◇	◇					
117 ↔ 119	◇	◇	◇	BRERAF120-	◇	◇					
H 170 ↓ 220 L 20 ↔ 119 Rozmiar specjalny				BRERAFSP							



S Lewe



D Prawe


Konstrukcja indeksu

Kod + Lewe / Prawe + Szyba + Kolor profilu = Ostateczna wersja indeksu




DANE TECHNICZNE

SZYBA 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD 1



Grafit
KOD 54

NADRUK



Jeans
KOD 79

UCHWYT



Metalowy chromowany

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B




Chrom
KOD K

STANDARDOWY UCHWYT (WLICZONY)



WYMIARY PROFILI





Profil poszerzający


KP01BREMO-K

Po więcej informacji o kodach i cenach
zapraszamy na stronę 422-427

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.