KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 01/1112/23

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Natryski armatury sanitarnej

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Zgodnie z załącznikiem nr 1

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wyloty natrysków przeznaczone do wyposażenia i uzupełniania armatury sanitarnej

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
VADO a division of Norcros group (holdings) limited
Ladyfield House, Station Road, Wilmslow, Cheshire, SK9 1BU
Wielka Brytania
Miejsce produkcji: PRC

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1112:2008 – Armatura sanitarna -- Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Maksymalna temperatura wody gorącej	≤ 85°C	
Szczelność	Spełnia	
Maksymalne ciśnienie statyczne	≤ 1,0 MPa (10 bar)	
Ciśnienie dynamiczne	≥ 0,02 MPa (0,2 bar)	

9. **Deklarowane właściwości użytkowe:**
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Tom Ross – Koordynator ds. Technicznych

Wedmore Road, Cheddar, Somerset, England BS27 3EB 15/11/2023 r.
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Załącznik nr 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr 01/1112/23

Lp.	Typ:	Nazwa:
1	AQB-OV/30-C/P, AQB-OV/30/SA-C/P	Owalna, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o śr. 200x300 mm
2	AQB-RO/20-C/P, AQB-RO/20/SA-C/P	Okrągła, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o śr. 200 mm
3	AQB-RO/30-C/P, AQB-RO/30/SA-C/P	Okrągła, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o śr. 300 mm
4	AQB-RO/40-C/P	Okrągła, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o śr. 400 mm
5	AQB-20X30-C/P, AQB-20X30/SA/A-C/P	Prostokątna, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o wymiarach: 200x300 mm
6	AQB-SQ/20-C/P, AQB-SQ/20/SA/A-C/P	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o wymiarach: 200x200 mm
7	AQB-SQ/30 -C/P, AQB-SQ/30/SA/A-C/P	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o wymiarach: 300x300 mm
8	AQB-SQ/40 -C/P	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o wymiarach: 400x400 mm
9	AQB-SQ/50 -C/P	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu, wąska głowica prysznicowa o wymiarach: 500x500 mm
10	AQB-WMSQ-C/P	2-funkcyjna, ścienna, wąska głowica prysznicowa z kaskadą
11	GEOM-250RO-SS, GEOM-250RO-SA-SS	Okrągła głowica prysznicowa o śr. 250 mm
12	GEOM-250SQ-SS, GEOM-250SQ-SA-SS	Kwadratowa głowica prysznicowa o wymiarach: 250x250 mm
13	NEB-RO/20-CP, NEB-RO/20-SA-CP, IND-RO/20-BLK, IND-RO/20-BRG, IND-RO/20-BRN, IND-RO/20-BRZ, IND-RO/20-BGM, IND-RO/20-BG	Okrągła, łatwa w czyszczeniu głowica prysznicowa o śr. 200 mm
14	NEB-RO/30-CP, NEB-RO/30-SA-CP, IND-RO/30-BLK, IND-RO/30-BRG, IND-RO/30-BRN, IND-RO/30-BRZ, IND-RO/30-BGM, IND-RO/30-BG	Okrągła, łatwa w czyszczeniu głowica prysznicowa o śr. 300 mm
15	NEB-SQ/20-CP, NEB-SQ/20-SA-CP	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu głowica prysznicowa o wymiarach: 200x200 mm
16	NEB-SQ/30-CP, NEB-SQ/30-SA-CP, IND-SQ/30-BLK, IND-SQ/30-BRG, IND-SQ/30-BRN, IND-SQ/30-BRZ, IND-SQ/30-BGM	Kwadratowa, łatwa w czyszczeniu głowica prysznicowa o wymiarach: 300x300 mm
17	OMI-HEAD-C/P	Prostokątna, łatwa w czyszczeniu głowica prysznicowa
18	SKY-RO38-CP	Okrągła głowica prysznicowa do montażu sufitowego o śr. 380 mm
19	SKY-SQ35-CP	Kwadratowa głowica prysznicowa do montażu sufitowego o wymiarach 350x350 mm
20	WG-SATURN2-C/P, WG-SATURN2/SA-C/P	Okrągła głowica prysznicowa o śr. 254 mm